

PRESTATIEVERKLARING

DOP GEMAHHYP

1a. Unieke identificatiecode van het producttype:

GEMAHHYP

1b. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Massief hardhouten gevel- en plafondplanken

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor buitengebruik als gevel- en plafondbekleding in gebouwen

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

YEPP NV, Zierenbosstraat 2, B-2300 Turnhout

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

WOOD.BE, Hof ter Vleestdreef 3, B-1070 Brussel

6b. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie volgens:

EN 14915:2013

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie bij brand	D-s2, d0
bij minimale Dikte	12/8 mm
bij Minimale gemiddelde dichtheid	390 kg/m ³
Montage en bevestigingsvoorwaarden	vernagelde plaatsing
Uitstoot van formaldehyde	E1
Gehalte pentachloorfenol	PCP <= 5 ppm
Waterdampdoorlaatbaarheid	50 wet cup Mu
Geluidsabsorptie	NPD
Thermische geleidbaarheid	0,18 W/(m*k)
Fixatieweerstand	voorboren is aangeraden
Natuurlijke biologische duurzaamheid	klasse 2 onder EN 350-2 zonder verduurzaming

8. De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, wordt deze prestatieverklaring opgesteld onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ive Gevers, CEO

Turnhout, 5/12/2021

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP GEMAHHYP

1a. Code d'identification unique du produit type:

GEMAHHYP

1b. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragr. 4:

Bardage et plafond Massif bois durs

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation extérieur comme revêtement de murs et plafonds

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

YEPP NV, Zierenbosstraat 2, B-2300 Turnhout

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

6a. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

WOOD.BE, Hof ter Vleestdreef 3, B-1070 Brussel

6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

7. Performances déclarées selon:

EN 14915:2013

Caractéristiques essentielles	Prestations
Réaction au feu	D-s2, d0
lié à Épaisseur minimale	12/8 mm
lié à Densité moyenne minimale	390 kg/m ³
Conditions d'assemblage et montage	installation cloué
Émissions de formaldéhyde	E1
Teneur en pentachlorophénol	PCP <= 5 ppm
Perméabilité à la vapeur d'eau	50 wet cup Mu
Résistance au glissement	NPD
Conductivité thermique	0,18 W/(m*k)
Résistance à la fixation	le pré-pêçage est recommandé
Durabilité biologique naturelle	classe 2 sous EN 350-2 sans traitement

8. Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (EU) nr. 305/2011, cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ive Gevers, CEO

Turnhout, 05/12/2021

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP GEMAHHYP

1a. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

GEMAHHYP

1b. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Massive Hartholz Decken- und Wandplatten

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Verwendung als Aussenbereich als Decken- und Wandverkleidung in Gebäuden

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

YEPP NV, Zierenbosstraat 2, B-2300 Turnhout

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

not applicable

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

WOOD.BE, Hof ter Vleestdreef 3, B-1070 Brussel

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

7. Erklärte Leistungen nach:

EN 14915:2013

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	D-s2, d0
verbinden mit Mindeststärke	12/8 mm
und Durchschnittliche Mindestdichte	390 kg/m ³
Montagebedingungen	genietete Einlage
Formaldehydemissionen	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	PCP <= 5 ppm
Wasserdampf-Durchlässigkeit	50 wet cup Mu
Gleitwiderstand	NPD
Wärmeleitfähigkeit	0,18 W/(m*k)
Fixierungswiderstand	Vorbohren wird empfohlen
Natürliche biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 2 unter EN 350-2 ohne Behandlung

8. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers erstellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Ive Gevers, CEO

Turnhout, 05/12/2021

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP GEMAHHYP

1a. Unique identification code of the product-type:

GEMAHHYP

1b. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Solid Hardwood panelling and cladding

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For outside use as covering of walls and ceilings in buildings

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

YEPP NV, Zierenbosstraat 2, B-2300 Turnhout

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

6a. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

WOOD.BE, Hof ter Vleestdreef 3, B-1070 Brussel

6b. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

7. Declared performance according to:

EN 14915:2013

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	D-s2, d0
linked to Thickness	12/8 mm
linked to Minimal mean density	390 kg/m ³
Assembly and mounting conditions	nailed-in placement
Release of formaldehyde	E1
Content of Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 ppm
Water vapour permeability	50 wet cup Mu
Sound absorption	NPD
Thermal conductivity	0,18 W/(m*k)
Resistance to fixing	Predrilling is advisable
Natural biological durability	class 2 under EN 350-2 without treatment

8. The performance of the above mentioned product is in line with the declared performance. In accordance with Regulation (EU) No 305/2011, this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer named above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ive Gevers, CEO

Turnhout, 05/12/2021

